

OPIS TECHNICZNY

Projektowany odcinek drogi gminnej od km 0+000 do km 1+166 zlokalizowany w miejscowości Sumin PGR gmina Kikół, leżącej w ciągu drogowym Sumin – Makowiska, posiadający swój początek na krawędzi drogi powiatowej Sumin - Lipno

Parametry drogi wynoszą

- od km 0+000 do km 0+741 – szerokość korony drogi 7.00, jezdnia 4.00m i pobocza symetryczne po 1.50m
- od km 0+741 do km 1+166 – szerokość korony 6.00m, jezdni 4.00m, pobocza symetryczne po 1.00m.

Konstrukcja nawierzchni przystosowana do obciążenia 80 kN/oś, z podbudową tłucznia betonowego z recyklingu o grubości warstwy 22cm, zaklinowaną i zamięłowaną górną warstwą i nawierzchnią z warstwy wiążącej z powierzchniowym utwaleniem grysami bazaltowymi 5-8mm. Powyższą konstrukcję ułożyć na warstwie odsączającej gr. 10 cm z piasku wykonanej na całej szerokości korony. Pobocza obustronne gruntowe szerokości 150 cm i 100cm

Spadek nawierzchni na odcinkach prostych - daszkowy.

Odwodnienie zaprojektowano za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych drogi z wykorzystaniem przepustów przewidzianych do przebudowy i budowy , z odtworzeniem rowów przydrożnych

Przewidziano wykonanie dwóch typów wjazdów :

- do gospodarstw z nawierzchnią bitumiczną
- na pola z nawierzchnią tłuczniową

Na zjazdach gdzie występują rowy należy wykonać przepusty, zakończone ściankami betonowymi na zjazdach do posesji i ściankami z darniny na pozostałych.

Przewidziano do usunięcia dwa drzewa rosnące w istniejących rowach przydrożnych, stanowiących przeszkodę w spływie wód opadowych.

Nie zachodzi kolizja z istniejącymi mediami.