

Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 709 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 345910-2014 w dniu 10 lutego 2014 r. na zadanie pn: „**Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości Kikół**”

Pytanie 1

Element 2 poz.2 – z podstawy wyceny wynika, że jest to chodnik z płytek 50 x 50 natomiast z opisu wynika , że z płytek 35 x 35 (powinna być kolumna 8). Jaką przyjąć do wyceny ?

Ad.1.

Zadanie inwestycyjne jest rozliczane w formie ryczałtowej, kosztorys traktowany jest jako pomocniczy, dlatego należy przy wycenie uwzględnić dokumentację techniczną, oraz „Szczegółową Specyfikację Techniczną”.

Pytanie 2

Element 2 poz. 4 – wykazana jest podstawa wyceny jak przy rozbiórce chodników z płytek, a opis wskazuje na nawierzchnię betonową, na którą powinna być podstawa KNNR 6 tab. 0802 kol. 06. Jaką przyjąć do wyceny?.

Ad.2.

Zadanie inwestycyjne jest rozliczane w formie ryczałtowej, kosztorys traktowany jest jako pomocniczy, dlatego należy przy wycenie uwzględnić dokumentację techniczną, oraz „Szczegółową Specyfikację Techniczną”.

Pytanie 3

Element 2 poz.5 i 6- rozebranie obrzeży betonowych 8 x 30 . Podstawa wyceny wskazuje na rozbiórkę krawężników. W kolumnie 08 tej samej tablicy jest rozbiórka obrzeży. Jaką przyjąć do wyceny?

Ad. 3

Zadanie inwestycyjne jest rozliczane w formie ryczałtowej, kosztorys traktowany jest jako pomocniczy, dlatego należy przy wycenie uwzględnić dokumentację techniczną, oraz „Szczegółową Specyfikację Techniczną”.

Pytanie 4

Element 2 poz.7 – w opisie jest rozebranie krawężników natomiast podstawa wskazuje na obrzeża.

Jaką podstawę przyjąć ?

Ad.4.

Zadanie inwestycyjne jest rozliczane w formie ryczałtowej, kosztorys traktowany jest jako pomocniczy, dlatego należy przy wycenie uwzględnić dokumentację techniczną, oraz „Szczegółową Specyfikację Techniczną”.


Pytanie 5

W każdej pozycji dotyczącej rozbiórki jest wzmianka o wywozie gruzu lub (w przypadku korytowania) urobku, poza teren budowy wskazany przez Inwestora. Na ile km? Co z utylizacją

Ad .5.

Zamawiający przewiduje wywóz gruzu i urobku na odległość do 2 km. Utylizacja gruzu i urobku po stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT

Józef Predenkiewicz